



HYDROMULCHER T120

7 = (")

8 7@V payı ile Hydroseeder ve Hydromulcher ekipmanlarında dünya pazar lideridir ve dünya çapında 175'ten fazla bayi ile çalışmaktadır.

Bir FINN Hydroseeder seçtiğinizde, piyasadaki en büyük deneyim ve yeniliğin yanı sıra ekipmanınızın uzun ömürlülüğünü ve üretkenliğini garanti eden bir ağin gücünden yararlanırsınız.

2001'den beri FINN'in resmi ithalatçısı olan Euro-Tec, yıllar içinde markanın Avrupa'daki en büyük ithalatçısı haline gelmiştir.

Euro-Tec, ününü daimi makine stoğu vesatış sonrası servis - yedek parça hizmetleri üzerine inşa etmiştir.

| | |
|---------------------------------|---|
| Karıştırma tankı kapasitesi | 4 470 L |
| Motor | Yanmar 3TNV88C-DYEM, 35.1ps (26.2kw), 1.6 L, 3 silindir, Sıvı soğutma, Dizel TIER IV-F |
| Karıştırma sistemi | Hidrolik tahrikli değişken ve tersine çevrilebilir mekanik karıştırma |
| Pompa | Santrifüj 4" x 2" (10 cm x 5 cm), 170 GPM @ 100 psi (646 lpm @ 7 kg/cm ²) |
| Ağırlık | 2 070 kg boş / 7 300 kg yüklü |
| Boyutlar | 391 cm (G) / 208 cm (U) / 259 cm (Y) |
| Projeksiyon platformu | Döner top ile projeksiyon platformu (standart) |
| Mevcut seçenekler | Elektrikli hortum makarası 60 metre 1 ¼" Seçtiğiniz RAL renginde boyanabilir. Tank/Pompa kapatma vanası |
| Püskürtme mesafesi | 55 metre (Top ucundan itibaren) |
| Uygulama süresi (tam dolu depo) | Top ile 7 dakika |
| Karıştırma kapasitesi | 1 450 kg granül malzeme (Gübre) / 225 kg lifli malzeme (Malç) |
| Günlük üretim kapasitesi | 30 000 m ² Hydroseeding / 7 500 m ² Hydromulching |

Ekipmanınızı seçmenize yardımcı olması için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz: